

Rev.date:

29.10.2015

3

Rev. N.:

Mod:

4.1.2. UK

1. NAZIV PROIZVODA: ECOTRAP RATS PLUS + TUNEL ZA ECOTRAP RATS

Proizvod za praćenje populacije ciljanih štetočina: *Rattus rattus* (kućni štakor), *Rattus norvegicus* (smeđi štakor) ostali glodavci. Pogodan je i za praćenje populacije ostalih malih glodavaca. Tunel: neobvezatan; prema potrebi.

Proizvod za praćenje za IPM aplikaciju u skladu s UNI EN 16636:2015 Regulativom, koji mora biti primijenjivan za redovitu kontrolu pojave prisutnosti štetnika na određenim mjestima.

1. ŠIFRA: P-02004G40 (crna podloga) + P-02004G40B (bijela podloga) + P-02020 (tunel)**2. SLIKE:****3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:**

Ekotrap ljepljiva podgloga (obje boje) je proizvod za praćenje (ljepljiva zamka).

Sastoji se od:

- Crna ili bijela termostabilna plastična podloga;

Rev.date:

29.10.2015

3

Mod:

4.1.2. UK

Rev. N.:

- Ljepilo;
- Termostabilni plastični tunel (opcionalno) koji štiti Ekotrap ljepljivu podlogu od prašine i vode.

Ljepilo koje se koristi za Ekotrap ljepljivu podlogu djeluje i čak pri izrazito niskim temperaturama.

Veličina podloge:

- **Duljina:** 252 mm
- **Širina:** 122 mm
- **Visina:** 12 mm

Velčina tunela:

- **Duljina:** 250 mm
- **Širina:** 120 mm
- **Visina:** 75 mm

Količina ljepila na Ekotrap ljepljivoj podlozi: 40 g

Boja: kao što je prikazano na slici.

4. UPORABA:**POSTAVITI Ekotrap ljepljive podloge na slijedeća mjesta:**

- Pokraj električnih instalacija, perilica, vrata, rupa, u potkrovlja, skladišta, proizvodne pogone, podrumne garaže, radionice itd.;
- Na periferije mjesta gdje su nađena staništa glodavaca što se može identificirati pomoću izmeta, dlake, otisaka itd.;
- Uz zidove.

Predlažemo da se svaka ljepljiva podloga numerira i istakne njena pozicija u planu kontrole i praćenja, kako bi se olakšala kontrola tijekom periodičnog monitoringa.

Rev.date:

29.10.2015

3

Rev. N.:

Mod:

4.1.2. UK

Pokrivenost: postaviti na udaljenost 5-10 metara između svake, obzirom na pretpostavljenu infestaciju.

Preporučeno vremensko razdoblje praćenja: tijekom cijele godine, osobito u vremenu od listopada do travnja, kada je zabilježen najveći porast infestacija zbog smanjenja vanjske temperature

Preporučena učestalost kontrole: tjedno. Promijeniti ljepljivu podlogu najkasnije poslije 2 mjeseca ili prije početka pretpostavljene infestacije, ili zbog prisustva prašine i vode u okolini.

Uporaba ljepljive podloge na prašnjavim mjestima može smanjiti učinkovitost proizvoda ranije od predviđenog i zato preporučamo uporabu tunela(šifra P-02020).

Uvjeti skladištenja: na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C i relativnoj vlazi zraka ispod 55%. U pravilnim uvjetima skladištenja, rok trajanja je 3 godine (u originalnom pakiranju)

5. PAKIRANJE:

EKOTRAP LJEPLJIVA PODLOGA:

Transportno pakiranje: 50 pakiranja. Svako pojedino pakiranje sadrži 2 komada, što je ukupno 100 komada. Paleta: 3.200 kom/paleti; 32 transportna pakiranja/paleti; dimenzije palete: 80 x 120 x 175 cm (v)

TUNEL ZA EKOTRAP LJEPLJIVU PODLOGU:

Transportno pakiranje: 100 komada
Paleta: 3.200 kom/paleti; 32 transportna pakiranja/paleti; dimenzije palete: 80 x 120 x 175 cm (v)

6. ZBRINJAVANJE OTPADA

U skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o katalogu otpada, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Rev.date:

29.10.2015

3

Rev. N.:

Mod:

4.1.2. UK